Datos Técnicos

Áreas de uso y capacidad máxima diaria recomendada	
Capacidad máxima diaria recomendada	200
Áreas de Uso	Catering Coffee to go Soluciones para oficinas Seminarios y conferencias
Especialidades	
Productos	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Americano 2 x Americano Lungo 2 x Lungo Café especial 2 x Café especial Espresso Doppio Jarrita de Café Espresso Macchiato 2 x Espresso Macchiato Café con leche 2 x Café con leche Cappuccino

FICHA MAQUETACIÓN PRODUCTO ONLINE

	2 x Cappuccino
	Flat White
	2 x Flat White
	Latte Macchiato
	2 x Latte Macchiato
	Porción de espuma de leche
	2 x Porción de espuma de leche
	Porción de leche
	2 x Porción de leche
	Agua caliente
	Agua para té verde
	Agua para té negro
	Café molido
Cantidad de tazas/hora (según DIN 18873-2)	
Espresso	89
2 Espressas	138
Café	72
2 Cafés	82
Cappuccino	78
2 Cappuccino	110
Agua caliente	116
Ventajas específicas	
Cantidad de Productos	32
Función rápida	Sí
Automatic Grinder Adjustament (A.G.A.)	Sí
Monitorización activa de café en grano	Sí
Cambio automático a leche/espuma de leche	Sí
Emisor incluido en el equipamiento	Smart Connect
Estándares JURA	
Proceso de extracción por ciclos (Pulse Extraction Process)	Sí
Función One-Touch	Sí
Unidad de infusión variable	5-16 g
Mecanismo de molienda	2 de discos cerámicos ajustables electrónicamente
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	2
Sistema de calentamiento por thermoblock	2
Sistemas hidráulicos	2
Sistema de leche/ salida de leche intercambiable	HP3/CX2
Conducto de café en polvo para café molido	Sí
Tapa de protección de aroma	Sí
Ajustes y posibilidades de programación	
Compatible con payment connect	Sí
Rotary Switch	Sí
Visualizador	4,3” visualizador a color con pantalla táctil

FICHA MAQUETACIÓN PRODUCTO ONLINE

Colocar, reproducir y personalizar productos de forma discrecional	Sí
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	Sí
Intensidad del café programable y ajustable de manera individual (niveles)	10
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	Sí
Temperatura programable de la espuma de leche/leche (niveles)	10
Temperatura de infusión programable	3
Temperatura del agua caliente programable en niveles	3
Sistema inteligente de preinfusión desconectable	Sí
Generación de grupos de código	Sí
Contador Diario Reiniciable	Sí
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	Sí
Estándares de higiene	
Detección automática de filtro	Sí
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart Maxi/CLARIS Pro Smart
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	Sí
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	Sí
Bandeja recogegotas monitorizada	Sí
Higiene JURA: con certificación TÜV	Sí
Estándares de energía	
Modo ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.)	Sí
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	Sí
Hora de desconexión programable	Sí
Hora de conexión/desconexión programable	Sí
Diseño y materiales	
Alu Frame Design 3 mm	Sí
Consola central en Piano Black	Sí
Iluminador de tazas	Sí
Datos generales	
Salida combinada ajustable en altura/anchura	70-159 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	69-165 mm
Capacidad del depósito de agua	5 l.
Capacidad del recipiente de café en grano	2 x 650 g
Depósito de posos de café (porciones)	40
Longitud del cable	1,1 m
Voltaje / Potencia	220 - 240 V ~ / 2700 W
Corriente	10 amp.
Potencia en modo de espera	< 0.5 Watt

FICHA MAQUETACIÓN PRODUCTO ONLINE

Peso	19 kg
anchura	37 cm
altura	56,5 cm
Profundidad	49,7 cm
Número de artículo, descripción del producto	15566, Aluminium Black (EB)
Código EAN	7610917155668
País de fabricación	Switzerland
Año del modelo	2023